

CHEMOTEX Děčín a. s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63

407 11 Děčín

Czech Republic

Tel: +420-412-547 461

Fax: +420-412-547 200

E-mail: chemotex@chemotex.cz

www.chemotex.cz

KORYNT ENGINE CLEANER

TECHNICKÝ LIST TL 728/2015

Datum vydání: 12.6.2015

Datum revize: -

Charakteristika výrobku

Směs povrchově aktivních látek v nízkovroucím hydrogenovaném benzínu.

Vlastnosti výrobku

Nízkoviskózní čirá až slabě opalescentní nažloutlá kapalina.

Použití

KORYNT ENGINE CLEANER je přípravek určený k čištění a odmaštění motorů automobilů a dalších strojních součástí.

S vodou vytváří krátkodobě až střednědobě stabilní emulze, které se používají na bezoplachové emulzní odmašťování kovů před nátěrem.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	jednotka	hodnota
hustota produktu	g.cm ⁻³	0,785
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	0,96
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,807
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	4,0

Zpracování výrobku

1. Čištění motorů automobilů

Stříkácí pistolí nebo štětcem se nanese **KORYNT ENGINE CLEANER** na motor a nechá se cca 10 minut působit. Po této době se motor opláchne nejlépe proudem teplé nebo studené vody. Účinnost prostředku se zvýší dojde-li ještě před oplachem k mechanickému rozetření naneseného **KORYNT ENGINE CLEANERu**.

2. Bezoplachové odmašťování kovových součástí

Při použití **KORYNT ENGINE CLEANERu** jako emulzního odmašťovadla se připraví emulze s vodou. Doporučený poměr **KORYNT ENGINE CLEANER** : voda je 2:1 až 0,5 hmotnostních dílů. Tuto emulzi lze použít jak k ručnímu tak i ke strojnímu odmaštění kovových součástí. Není vhodné používat prostředek do lázní, které slouží jako dlouhodobá náplň, protože stabilita vzniklé emulze není dlouhodobá. V případě, že odmaštěné kovové součásti jsou před nátěrem skladovány, je třeba doplnit odmašťovací emulzi o vhodný inhibitor koroze podle typu odmaštěného kovového povrchu.

Balení, skladování

KORYNT ENGINE CLEANER se dodává v PE konvích o obsahu 25 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT ENGINE CLEANER se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.