

CHEMOTEX Děčín a. s.
Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

KORYNT HARD CLEANER

TECHNICKÝ LIST **TL 580/2010**

Datum vydání: 21.7.2010

Datum revize: 15.8.2013

Charakteristika výrobku

Vysoce koncentrovaná synergická alkalická směs povrchově aktivních a komplexotvorných látek.

Použití

Průmyslový odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Vlastnosti výrobku

KORYNT HARD CLEANER je nízkoviskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

Při teplotách nižších než +10 °C se může výrobek zakalit a může se odloučit pevný podíl, který se po **temperaturi na +40 °C a důkladné homogenizaci** opět rozpustí a přípravek lze použít beze změny aplikačních vlastností.

KORYNT HARD CLEANER musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Obsah sušiny v %	min. 30	PN-ZM 580/2010
pH 1% roztoku	11,5 až 12,5	PN-ZM 580/2010

Zpracování výrobku

KORYNT HARD CLEANER je dobře mísitelný se studenou vodou. Doporučená koncentrace přípravku v odmašťovací lázni je 0,3 až 1 %, pracovní teplota lázně je cca od 30 °C. V případě, že se používá na odmašťování výrobků, kde je třeba zajistit krátkodobou ochranu povrchu proti korozi, přidává se do odmašťovací lázně pasivační prostředek EBOL LMM v koncentraci 0,1 až 1,0 %

Balení, skladování

KORYNT HARD CLEANER se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. **Doporučená teplota skladování +20 až +30 °C.**

Doprava

KORYNT HARD CLEANER se dopravuje krytými dopravními prostředky za dodržení předpisů ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

V případě vysazení pevného podílu z výrobku v obalu lze doporučit odlít kapalnou fázi do jiné nádoby a pevnou fázi v obalu rozpustit v čisté vodě o teplotě 40 až 60 °C. Rozpuštěnou pevnou fázi pak použijeme k ředění koncentrované kapalnou fáze **KORYNT HARD CLEANER** před jeho vlastním použitím.