CHEMOTEX Děčín a. s.
Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

EBOL DKB

TECHNICKÝ LIST
TL 078/2001

Datum vydání: 18.11.2004	Datum revize: 1.7.2014

Charakteristika výrobku
Vodný roztok povrchově aktivních látek a 2-Aminoethanolu.

Použití
Průmyslový čisticí prostředek se zvýšenou čisticí schopností pro plochy znečištěné tvrdým černým povlakem karbonu.

Vlastnosti výrobku
EBOL DKB je bílá, vysoce viskózní kapalina. Účinně nahrazuje klasické čistící prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu nebo ropných odmašťovacích prostředků a funguje i tam, kde tyto prostředky selhávají. Prostředek neobsahuje fosfáty, chlorované uhlovodíky ani jiné ropné látky a musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
pH 10 % roztoku	10,0 až 11,5	PN-ZM 078/2001
Hustota 23 °C v $kg.m^{-3}$	min. 1030	ČSN 65 0342

Zpracování výrobku
K odmašťování a čištění se používá zředěný vodou v poměru 1:1 až 1:10, ale lze jej v případě velkého znečištění použít i v koncentrovaném stavu. Volba vhodného ředění závisí na několika faktorech: Např. na složení a znečištění ošetřovaného povrchu, na teplotě čisticího roztoku, na způsobu čištění, na délce působení odmašťovacího roztoku, na požadované inhibici. V konkrétních případech použití **EBOLU DKB** je potřeba hledat vhodnou kombinaci všech těchto faktorů.
Roztok **EBOLU DKB** se obvykle používá v lázni, ale lze jej použít i jako postřik nebo ruční čisticí prostředek. Obvyklá doba expozice je 24 hodin, ale je možné použít delší i kratší dobu. Záleží na stupni zakarbonování povrchu a tvrdosti, event. kompaktnosti karbonového povlaku. Po ukončení odmašťování se plochy oplachují vodou, nejlépe teplou.

Balení, skladování a doprava
EBOL DKB se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.
EBOL DKB se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba
Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.