

CHEMOTEX Děčín a.s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-547 461**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****KORYNT TINTE****TECHNICKÝ LIST****TL 330/2003**

Datum vydání: 24.9.2003

Datum revize: 12.8.2014

Charakteristika výrobku**KORYNT TINTE** je směs organických rozpouštědel a povrchově aktivních látek.**Použití****KORYNT TINTE** se používá k odstranění graffiti a sprejových značek zvláště z těchto povrchů:

- karosérie vozů
- koženky, sedačky
- sklo, okna
- umakarty, plasty
- ostatní plochy (domovní zdi, keramické obklady, obkladový kámen, apod.)

Vlastnosti výrobku

Bezbarvá až slabě nažloutlá, nízkoviskózní kapalina charakteristického zápachu.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	jednotka	hodnota
hustota produktu	g.cm ⁻³	0,850
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	0,98
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,607
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	-

KORYNT TINTE musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak jakosti	Hodnota	Metodika stanovení
Hustota 20 °C	830 až 880 kg.m ⁻³	ČSN EN ISO 2811-1

Zpracování výrobku

Přípravek je určen na odstraňování graffiti z železničních vagónů, karosérií aut umakartových povrchů, okenních rámců, dopravního značení a dalších povrchů.

Na natřeném povrchu, jako je např. karosérie auta, proveďte před aplikací nejprve zkoušku na málo viditelném místě, abyste měli jistotu, že přípravek nepoškodí nátěr. Na karosériích může dojít k odstranění části laku.

Postup:

1. Nastříkejte nebo naneste přípravek na povrch a nechá se chvíli působit
2. Použijte suchou utěrku a skvrny čistěte krouživým pohybem.
3. Povrch omyjte ihned po aplikaci **KORYNTem UNICO**
5. V případě potřeby postup několikrát opakujte.

TL 330/2003 KORYNT TINTE

Strana 1 (celkem 2)

KORYNT TINTE odstraňuje veškeré běžně užívané přípravky pro graffiti, pouze starší kresby lihovým fixem nelze odstranit dokonale (zapuštění v materiálu, např. koženka a starší umakart). Tyto pigmenty nejsou však světlostálé a časem zcela vyblednou.

Pro úspěšný výsledek nedoporučujeme před použitím **KORYNTu TINTE** používat jiné čisticí přípravky. **KORYNT TINTE** se nesmí používat na čerstvé nátěry mladší než dva měsíce. Na karosériích aut se může stát, že lak po aplikaci bude potřebovat získat nový lesk.

Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry. Zabraňte styku přípravku s kůží a očima.

Přípravek je vysoce hořlavý, při práci nemanipulujte s otevřeným ohněm!

Balení, skladování

KORYNT TINTE se dodává v pozinkovaných sudech o objemu 200 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti přípravku.

Doprava

KORYNT TINTE se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.