CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

KORYNT CLEANER N

TECHNICKÝ LIST
TL 640/2012

Datum vydání: 13.03.2012	Datum revize: -

Charakteristika výrobku

KORYNT CLEANER N je vodná mikroemulze organického rozpouštědla a směsi povrchově aktivních látek.

Použití

KORYNT CLEANER N se používá na odmaštění a vyčištění strojních součástí a různých součástek železničních vagónů i jiných strojních zařízení od vazelín a tuků na bázi kovových mýdel. Přípravek je založen na základní bázi – organickém rozpouštědle, která je zesílena přídavkem speciálních tenzidů způsobujících rychlé rozpuštění jinak nesnadno rozpustných kovových mýdel obsažených v používaných typech vazelín

Vlastnosti výrobku

KORYNT CLEANER N je nízkoviskózní kapalina, s vodou mísitelná

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	**jednotka**	**hodnota**
hustota produktu	$g.cm^{-3}$	0,951
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	0,23
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,2
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	0,77

KORYNT CLEANER N musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
sušina (%)	min. 20	PN-ZM 626/2011
hustota 20 °C ($kg.m^{-3}$)	950 - 960	PN-ZM 626/2011
pH vzorku	2,0 - 2,5	PN-ZM 626/2011

Zpracování výrobku

KORYNT CLEANER N lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček:
- čištění štětcem, postřikem nebo ponorem
- ultrazvuková čisticí zařízení
- velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě

© -=Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz=-

- po přestavbě lze využít i zařízení na odmašťování horkou párou
- ekologické mycí stoly

Obvyklé ředění s vodou je v poměru 1:3.

Balení, skladování

KORYNT CLEANER N se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. **Výrobek je nutné chránit před mrazem!**

Doprava

KORYNT CLEANER N se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Chemotex

© -=Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz=-