

**CHEMOTEX Děčín a. s.**

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63  
407 11 Děčín  
Czech Republic

**Tel: +420-412-547 461****Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****KORYNT PVC****TECHNICKÝ LIST****TL 534/2009**

Datum vydání: 26.8.2009

Datum revize: 10.4.2013

**Charakteristika výrobku**

Vodný roztok synergické směsi povrchově aktivních látek

**Použití**

**KORYNT PVC** se používá v oblasti údržby podlahových systémů k odstranění starých vrstev polymerních leštěnek. Používá se hlavně na odstranění leštěnek z PVC, případně z dlažby a laminátových podlah. Není vhodný pro použití na linolea.

**Vlastnosti výrobku**

**KORYNT PVC** je nízkoviskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina s charakteristickým aroma. S vodou je mísitelná v každém poměru, tvoří mléčně zbarvené opalescentní emulze.

**KORYNT PVC** musí vyhovovat těmto znakům kvality:

| Znak kvality     | Hodnota      | Metodika stanovení |
|------------------|--------------|--------------------|
| Obsah sušiny v % | min. 14,5    | PN-ZM 534/2009     |
| pH vzorku        | 12,0 až 13,0 | PN-ZM 534/2009     |

**Zpracování výrobku**

**KORYNT PVC** se používá neředěný. Nanese se na linoleum a nechá se působit. Po rozpuštění polymerní vrstvy staré leštěnky se pak povrch podlahy setře a omyje čistou vodou.

Nová vrstva polymerní leštěnky musí být aplikována na čistý a suchý povrch podlahového systému.

**Balení, skladování**

**KORYNT PVC** se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

**Doprava**

**KORYNT PVC** se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

**Záruční doba**

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

**Poznámka**

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.