

CHEMOTEX Děčín a. s.

Děčín XXXII – Boletice nad labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****KORYNT CLEANER 60/CH35****TECHNICKÝ LIST****TL 625/2011**

Datum vydání: 16.8.2011

Datum revize: 12.3.2015

Charakteristika výrobku

KORYNT CLEANER 60/CH35 je synergická směs organických rozpouštědel.

Použití

KORYNT CLEANER 60/CH35 je komplexní čisticí a konzervační činidlo, které vyniká tradičními čisticími a odmašťovacími vlastnostmi alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů a navíc je obohaceno přídavkem speciálního lubrikantu, zajišťujícího dočasnou ochranu vyčištěného povrchu. Vedle dobrých rozpouštěcích a konzervačních schopností se vyznačuje též příznivou ekotoxikologickou charakteristikou. Obsah sledovaných aromatických sloučenin je typicky pouhých 200 ppm.

Vlastnosti výrobku

KORYNT CLEANER 60/CH35 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. **KORYNT CLEANER 60/CH35** je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je > 65 °C.

KORYNT CLEANER 60/CH35 musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak jakosti	Hodnota	Metodika stanovení
Hustota 20 °C v kg.m ⁻³	810 až 820	ČSN 65 0342

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	jednotka	hodnota
hustota produktu	g.cm ⁻³	0,815
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	1,00
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,85
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	0,0

Zpracování výrobku

KORYNT CLEANER 60/CH35 lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček:

- čištění štětcem, postřikem nebo ponorem
- ultrazvuková čisticí zařízení
- velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě
- po přestavbě lze využít i zařízení na odmašťování horkou párou
- ekologické mycí stoly

Balení, skladování

KORYNT CLEANER 60/CH35 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT CLEANER 60/CH35 se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.