CHEMOTEX Děčín a.s.
Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

ALSON PSA 65 (2/2)

TECHNICKÝ LIST
TL 733/2015

Datum vydání: 23.7.2015	Datum revize: -

Charakteristika výrobku
Vodný roztok kyseliny fenolsulfonové.

Vlastnosti výrobku
Hnědočervená až hnědozelená kapalina charakteristického zápachu, s vodou mísitelná.

ALSON PSA 65 (2/2) musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Obsah volné kyseliny sírové v %	max. 2	PN-ZM 733/2015
Koncentrace kyseliny fenolsulfonové	65 ± 1	PN-ZM 733/2015
Volný fenol v %	max. 2	PN-ZM 733/2015

Zpracování výrobku
Přípravek se používá jako katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic ve studených systémech při výrobě pískových jader.
Dále se používá jako katalyzátor při výrobě aranžovacích hmot pro floristy a květináře.
Své využití má též při pocínování plechů s využitím patentovaného systému FERROSTAN.

Balení, skladování
ALSON PSA 65 (2/2) se dodává v plastových sudech o objemu 200 litrů, v kombinovaných IBC obalech o objemu 1000 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech.
Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava
ALSON PSA 65 (2/2) se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba
Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka
Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.