

CHEMOTEX Děčín a.s.
Tovární 63
407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-mail: chemotex@chemotex.cz
www.chemotex.cz

Ebol CB

TECHNICKÝ LIST **TL 555/2010**

Datum vydání: 19.01.2010

Datum revize: -

Charakteristika výrobku

Směs povrchově aktivních látek.

Použití

EBOL CB se používá k čištění barvicích aparátů od zbytků barviv, chemikálií, přípravků, apod. Přípravek obsahuje speciální inhibitor koroze, zamezující narušení povrchu konstrukčního materiálu barvicího aparátu vlivem přítomné alkálie, dále čisticí tenzid a přípravek potlačující jeho pěnivost během cirkulace.

EBOL CB je odolný vůči agresivnímu působení chlornanu sodného, který se používá jako levný bělicí přípravek.

Vlastnosti výrobku

EBOL CB je bezbarvá až nažloutlá kapalina, charakteristického jemného zápachu, středně viskózní. Je neomezeně mísitelný s vodou.

Ebol CB musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
hustota při 20 °C (kg/m ³)	950 až 1050	ČSN EN ISO 2811-1
pH vzorku	7 až 8	PN-ZM 555/2010

Zpracování výrobku

EBOL CB se používá k čištění barvicích aparátů od zbytků barviv, chemikálií, přípravků, apod.

Dávkování: Na 1000 l vody se dávkuje 3 až 6 kg **EBOLu CB** a 5 až 10 kg 50% hydroxidu sodného.

Rozpustí se a nechá cirkulovat aparátem pomocí cirkulačního čerpadla. V cirkulaci se pak lázeň nechá zahřát na 80 až 120 °C. Po 30 minuvé prodlevě se nechá ochladit na vypouštěcí teplotu lázně.

Balení, skladování

EBOL CB se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

EBOL CB se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

