

CHEMOTEX Děčín a.s.

Tovární 63

407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****Alson TEA****TECHNICKÝ LIST****TL 050/2001**

Datum vydání: 31.05.2002

Datum revize: 22.02.2012

Charakteristika výrobku**ALSON TEA** je vodný roztok trietanolaminové soli dodecylbenzensulfonové**Použití****ALSON TEA** je jednou ze základních látek pro výrobu tekutých detergentů.**Vlastnosti výrobku****ALSON TEA** je světle žlutá až žlutohnědá kapalina anionaktivního charakteru. Je stálá v mírně kyselém i silně alkalickém prostředí. Je středně pěnicí.**Alson TEA** musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
Obsah aktivní látky (%)	30 až 34	ČSN ISO 2271
Molekulová hmotnost (g.mol ⁻¹)	475	
pH 3% vodného roztoku	6,5 až 7,5	PN-ZM 050/2001
vzhled 3% vodného roztoku	čirý	PN-ZM 050/2001

Zpracování výrobku**ALSON TEA** je jednou ze základních povrchově aktivních látek pro přípravu univerzálních mycích a čistících prostředků, autošamponů apod.Příklady různých receptur:**Jemný tekutý prací prostředek**

ALSON TEA	50 hmot. dílů
SLOVASOL 2513	2 hmot. díly
Draselné mýdlo 40 %	3 hmot. díly
SYNTRON B	2 hmot. díly
Alkylbenzensulfonát 40 %	7 hmot. dílů
Močovina	4 hmot. díly

do 100 hmot. dílu voda, parfém atd.

Mycí přípravek na nádobí

ALSON TEA33,2 hmot. dílů	
ETOXON 26%	10 hmot. dílů
ALSON NA	2,0 hmot. díly
Isopropanol	5 hmot. dílů
Močovina	3 hmot. díly

do 100 hmot. dílů voda , parfém

Čistící prostředek na omyvatelné povrchy

ALSON TEA24,0 hmot. dílů	
Sulfatovaný monoetanolamid kyseliny kokosové	6,5 hmot. dílů
ALVOL AKD	2,0 hmot. díly

zbytek do 100 hmot. dílu voda, parfém, konzervace, úprava pH atd.

Balení, skladování

ALSON TEA se dodává v kovových sudech se šroubovým uzávěrem o objemu 200 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 °C a následná homogenizace.

Doprava

ALSON TEA se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Chemotex