

CHEMOTEX Děčín a.s.

Tovární 63

407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****Altaran PT****TECHNICKÝ LIST****TL 063/2001**

Datum vydání: 28.11.2003

Datum revize: 22.07.2010

Charakteristika výrobku

Vodný roztok sodno-triethanolaminové soli alkyl-polyglykoléter-sulfojantarové kyseliny.

Použití

ALTARAN PT se používá jako součást přípravků osobní hygieny, jako jsou vlasové šampony, sprchové přípravky, tekutá mýdla, intimní želé, kdy jemnost působení zlepšuje i výslednou charakteristiku formulace.

Vlastnosti výrobku

ALTARAN PT je anionaktivní tenzid s velmi dobrou snášenlivostí s kůží a sliznicemi. Tuto vlastnost synergicky vykazuje i ve směsích s ostatními typy tenzidů, především s alkylpolyglykolétersulfáty. Je velmi dobře mísitelný s ostatními anionaktivními, neionogenními a amfoterními tenzidy, číre rozpustný s velmi dobrými dispergačními vlastnostmi pro vápenatá a hořečnatá mýdla.

Altaran PT musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota	Metodika stanovení
sušina (%)	43 až 47	PN-ZM 063/2001
pH 3% vodného roztoku	5 až 8	PN-ZM 063/2001

Zpracování výrobku

ALTARAN PT je jednou ze základních komponent pro výrobu jemných šamponu a koupelových pěn, stejně jako tekutých mýdel a ostatních prostředků osobní hygieny. Základní možné směry použití je možno zjistit z následujících směrných receptur přípravku.

Vlasový šampon pro suchý vlas

Altaran PT 25 hmotnostních dílů

Altapon EPA 20 hmotnostních dílů

Flavol BMK 5 hmotnostních dílů

Alvol AKD 3 hmotnostních dílů

do 100 hmotnostních dílů voda a další aditiva běžná do tohoto typu výrobku. Na zahuštění nutno použít např. xanthanové gumy.

Koupelová pěna

Altaran PT 15 hmotnostních dílů

Altapon EPA 20 hmotnostních dílů

Alvol BLA 6 hmotnostních dílů

Alvol AKD 5 hmotnostních dílů

do 100 hmotnostních dílů voda a další běžná aditiva používaná do tohoto typu výrobku.

Balení, skladování

ALTARAN PT se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

ALTARAN PT se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

