

CHEMOTEX Děčín a. s.

Tovární 63

407 11 Děčín 32 - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-547 461

Fax: +420-412-547 200

E-mail: chemotex@chemotex.cz

www.chemotex.cz

KORYNT 30 CN

TECHNICKÝ LIST

TL 286/2002

Datum vydání: 16.9.2002

Datum revize: 12.6.2009

Charakteristika výrobku

Synergická směs povrchově aktivních látek

Použití

Průmyslový nepěnivý odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Vlastnosti výrobku

KORYNT 30 CN je středně viskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

KORYNT 30 CN musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak jakosti	Hodnota	Metodika stanovení
Obsah sušiny v %	14,8 až 15,8	PN-ZM 286/2002
pH 1 % roztoku	5 až 7	PN-ZM 286/2002

Zpracování výrobku

KORYNT 30 CN je dobře mísitelný se studenou vodou. Doporučená koncentrace přípravku v odmašťovací lázni je 1 až 3 %, pracovní teplota lázně je cca od 30 °C.

V případě, že se používá na odmašťování výrobků, kde je třeba zajistit krátkodobou ochranu povrchu proti korozi, přidává se do odmašťovací lázně pasivační prostředek KORYNT 3160 v koncentraci 0,5 až 1,5 %.

Balení, skladování

KORYNT 30 CN se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skládá se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

KORYNT 30 CN se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.