

**CHEMOTEX Děčín a. s.**  
Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63  
407 11 Děčín  
Tschechische Republik

**Tel.: +420-412-709 222**  
**Fax: +420-412-547 200**  
**E-Mail: chemotex@chemotex.cz**  
**www.chemotex.cz**

## KORYNT ALCAR-1

### TECHNISCHES DATENBLATT

TL 598/2011

Ausstellungsdatum: 01.03.2011

Überarbeitet am: 12.03.2015

#### Charakteristik

Alkalisches Wasch- und Reinigungsmittel. Synergie-Gemisch von Tensiden und Komplexbildnern

#### Anwendung

Das Reinigungsmittel **KORYNT ALCAR-1** wird beim Waschen von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnwagen verwendet.

Das Reinigungsmittel **KORYNT ALCAR-1** wird weiterhin für maschinelle und manuelle Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen, vor allem Bodenflächen verwendet. Es eignet sich für diese Oberflächen: PVC, Kunststoff, Kunstleder, glasierte sowie unglasierte Fliesen, emaillierte und lackierte Oberflächen, Terrazzo, Naturstein, Kunststoff-Betonoberflächen, HPL etc.

#### Produkteigenschaften

Das Reinigungsmittel **KORYNT ALCAR-1** ist eine niederviskose, gelbliche Flüssigkeit. In jedem Verhältnis mit Wasser mischbar.

Das Reinigungsmittel **KORYNT ALCAR-1** muss diese Qualitätsmerkmale erfüllen:

| Qualitätsmerkmal            | Wert          | Bestimmungsverfahren |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| Trockenmasse in %           | min. 21,0     | PN-ZM 598/2011       |
| pH-Wert 3% wässrigen Lösung | 10,0 bis 12,0 | PN-ZM 598/2011       |

#### Verarbeitung

Das Reinigungsmittel **KORYNT ALCAR-1** wird je nach Waschanlagentyp und Oberflächenverunreinigung dosiert.

#### **Waschen von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnwagen**

|  | <b>Verdünnungsverhältnis</b> |
|--|------------------------------|
| Autowaschanlagen   | 1:50 bis 1:200               |
| Handwäsche   | 1:20 bis 1:100               |
| Druckwäsche  | 1:50 bis 1:200               |
| Insektenentfernung   | 1:5 bis 1:10                 |
| Radscheiben  | 1:10 bis 1:50                |
| LKW-Waschanlagen   | 1:50 bis 1:200               |
| Straßenbahnwäsche  | 1:50 bis 1:200               |
| Interieur - Kunststoff, Polsterung, Leder- und Kunstlederflächen | 1:50 bis 1:300               |
| Verchromte Fahrzeugteile   | 1:50 bis 1:200               |

## Waschen von Oberflächen und Flächen

Empfohlene Dosierung 1:1 bis 1:100.

|                         | Verdünnungsverhältnis | Wirkungsdauer  |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Starke Verunreinigung   | 1:1                   | 2 bis 6 Minuten, nach Bedarf eventuell länger                        |
| Mittlere Verunreinigung | 1:2 bis 1:10          | 2 bis 6 Minuten  |
| Leichte Verunreinigung  | 1:10 bis 1:100        | Es ist nicht erforderlich, das Reinigungsmittel einwirken zu lassen. |

### Verpackung, Lagerung

Das Reinigungsmittel **KORYNT ALCAR-1** wird in PE-Behältern mit einem Fassungsvermögen von 25 oder 50 Litern oder anderen, im Voraus vereinbarten Verpackungen geliefert.

In geschlossener Verpackung, geschützt vor direkten Witterungseinflüssen lagern. Die empfohlene Lagertemperatur ist +5 bis +25 °C.

### Transport

Das Reinigungsmittel **KORYNT ALCAR-1** wird in abgedeckten Transportmitteln transportiert. Es unterliegt nicht den ADR/RID-Vorschriften.

### Garantiezeit

Wenn das Produkt unter den vorstehenden Bedingungen gelagert wird, beträgt die Garantiezeit 6 Monate ab Auslieferungsdatum.

### Anmerkung

Alle Angaben über die Produkteigenschaften und deren Verarbeitung wurden durch Labormessungen und Anwendungstests gewonnen. Dieses technische Datenblatt enthält jedoch nur rechtlich unverbindliche Empfehlungen. Die Verarbeitung des Produkts ist den konkreten Umständen anzupassen.