CHEMOTEX Děčín a. s.
Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Tschechische Republik

Tel: +420-412-709 222
Fax: +420-412-547 200
E-Mail: chemotex@chemotex.cz,
www.chemotex.cz

KORYNT CLEANER

TECHNISCHES DATENBLATT
TL 603/2011

Ausgabedatum: 12.4.2011	Revisionsdatum: 12.3.2015

Charakteristik des Produkts
Wässrige Lösung eines Gemisches von oberflächenaktiven Stoffen und Hilfsstoffen mit Zusatz einer Duftkomposition.

Verwendung
Hochkonzentriertes und wirksames Reinigungs- und Entfettungsmittel, das für industrielle Anwendungen bestimmt ist. Es wird zur Reinigung mit Hilfe von Spritzreinigungsmaschinen und zur Druck- und Ultraschallreinigung im Industrie- und Tertiärsektor verwendet.

Beim Reinigen und Entfetten kann das Mittel die folgenden Substanzen ersetzen:
- ✓ Chlorierte Kohlenwasserstoffe (Perchlorethylen, Trichlorethylen)
- ✓ Alkalische Hydroxide (Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid)
- ✓ Organische aromatische Lösemittel (Toluol, Azeton, Xylol)
- ✓ Technisches Benzin

Eigenschaften des Produkts
KORYNT CLEANER ist mittelviskose, gelbliche Flüssigkeit. Sie ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

KORYNT CLEANER muss folgenden Qualitätsmerkmalen entsprechen:

Qualitätsmerkmal	Wert	Bestimmungsmethode
Dichte 20 °C in $kg.m^{-3}$	1015 bis 1025	PN-ZM 603/2011
pH der Probe	7 bis 9	PN-ZM 603/2011

Verarbeitung des Produkts
KORYNT CLEANER ist nichtentflammbar, nicht-abreibend, ohne Gehalt von Farbstoffen, Teflon und Silikone. Dieses hochkonzentriertes Gemisch kann mit Kaltwasser bis Verhältnis von 1:200 verdünnt werden. Nach Verdünnung reinigt und entfettet es schon bei der üblichen Werkstatttemperatur von 18 bis 22 °C, was zu erheblichen Energieeinsparungen beiträgt.
Mögliche Anwendungen:
- ✓ Handwaschen
- ✓ Druckreinigen
- ✓ Tauchreinigen
- ✓ Waschen in Ultraschallreinigern
- ✓ Füllung von Fahrwaschmaschinen

Empfohlene Konzentration von Arbeitslösungen

Spritzentfettungsmaschinen	1,0 – 3 %
Druck- und Ultraschallwaschen	0,5 – 3,0 %
Handwaschen	1,5 – 5,0 %

Verpackung, Lagerung
KORYNT CLEANER wird in 50-Liter-PE-Kannen oder anderen, zuvor vereinbarten, Verpackungen geliefert. In verschlossener Verpackung und vor direkten Witterungseinflüssen geschützt lagern. Empfohlene Lagerungstemperatur +10 bis +25 °C.

Transport
KORYNT CLEANER wird in geschlossenen Transportmitteln transportiert und unterliegt den Vorschriften ADR/RID nicht.

Garantiefrist
Falls das Produkt laut den oben angeführten Bedingungen gelagert und transportiert wird, beträgt die Garantiezeit 6 Monate ab seiner Auslieferung.

Anmerkung
Die Angaben über die Eigenschaften des Produkts und seine Verarbeitung wurden aus Labormessungen und Anwendungsprüfungen ermittelt. Dieses technische Datenblatt dient nur als rechtlich unverbindliche Information, die Verarbeitung des Produkts muss den konkreten Nutzungsbedingungen angepasst werden.