

CHEMOTEX Děčín a. s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Czech Republic

Tel: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****BENT OP****TECHNICKÝ LIST****TL 289/2002**

Datum vydání: 11.10.2002

Datum revize: 12.3.2015

Charakteristika výrobku

Vodně-lihový roztok směsi aniontových a neiontových povrchově aktivních a pomocných látek.

Vlastnosti výrobku

Nízkoviskózní kapalina světlé pastelové barvy s jemnou svěží parfemací.

Použití

V koncentrovaném stavu se používá k mytí silně zaolejovaných mastných strojů, motorů, předmětů apod. V ředěném stavu při aplikaci 1 až 2 polévkové lžíce na 5 litrů vody se používá k mytí všech druhů podlahových krytin, okenních rámců, odstranění much ze skel automobilů apod.

Lehce odstraňuje zašlou či mastnou špínu.

BENT OP je vhodný pro strojové mytí podlahových krytin!

Příklady dalšího použití:**Čištění motorů**

BENT OP se zředí vodou v poměru 1:1 a rozprašovačem se nanese na znečištěný motor a motorový prostor, kde se nechá působit po dobu 15 minut. Následuje oplach tlakovou myčkou, nejlépe vlažnou vodou. Postačí však i voda studená.

Přípravek je vhodný nejen na povrch motoru, ale i na oblast brzdového válce, kde bývají na povrchu zaschlé skvrny od brzdové kapaliny. Tyto skvrny se odstraňují bez problémů.

Čištění silně znečištěných podlah

BENT OP se nanese na znečištěná místa na podlaze a opět se nechá asi 10 minut působit. Na rozrušení povrchu skvrn a na zapracování přípravku do skvrn je vhodné použít hrubý kartáč nebo koště. Následuje oplach tlakovou myčkou, nejlépe vlažnou vodou. Postačí však i voda studená.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika	jednotka	hodnota
hustota produktu	g.cm ⁻³	1,000
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem	kg/kg produktu	0,095
obsah celkového organického uhlíku	kg/kg produktu	0,063
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %	% objemové	88,00

Balení, skladování

BENT OP se dodává v PE konvích o obsahu 25 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

BENT OP se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.