

CHEMOTEX Děčín a. s.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63
407 11 Děčín
Tschechische Republik

Tel.: +420-412-709 222**Fax: +420-412-547 200****E-Mail: chemotex@chemotex.cz****www.chemotex.cz****BENT OP****TECHNISCHES DATENBLATT****TL 289/2002**

Ausstellungsdatum: 11.10.2002

Überarbeitet am: 12.03.2015

Charakteristik

Wässrig-alkoholische Lösung von anionischen und nichtionischen Tensiden und Hilfsstoffen.

Produkteigenschaften

Niderviskose Flüssigkeit in heller Pastellfarbe mit zartem frischem Duft.

Anwendung

In konzentriertem Zustand wird das Produkt zum Waschen von stark durch Öl verschmutzten Maschinen, Motoren, Gegenständen usw. verwendet. Im verdünnten Zustand bei der Anwendung von 1 bis 2 Esslöffeln auf 5 Liter Wasser wird es zum Waschen von allen Bodenflächen, Fensterrahmen, zum Entfernen von Mücken von Fahrzeugscheiben usw. verwendet.

Es entfernt leicht einen gealterten Schmutz oder Fett.

BENT OP ist für maschinelle Reinigung der Bodenflächen geeignet!

Beispiele für weitere Verwendung:Reinigung von Motoren

BENT OP wird mit Wasser in einem Verhältnis 1:1 verdünnt und mit einem Zerstäuber auf den verschmutzten Motor und Motorraum aufgetragen. 15 Minuten einwirken lassen. Es folgt das Abspülen mit einem Hochdruckreiniger, am besten mit lauwarmem Wasser. Es reicht allerdings auch Kaltwasser.

Das Produkt ist nicht nur für die Oberfläche des Motors sondern auch für den Bereich des Bremszylinders, wo sich Flecken von der Bremsflüssigkeit an der Oberfläche befinden, geeignet. Diese Flecken werden problemlos entfernt.

Reinigung von stark verschmutzten Bodenflächen

BENT OP wird auf die verschmutzten Stellen auf dem Boden aufgetragen. Etwa 10 Minuten einwirken lassen. Um die Oberfläche der Flecken zu beeinträchtigen und das Mittel in die Flecken einzuarbeiten, kann eine grobe Bürste oder Besen verwendet werden. Es folgt das Abspülen mit einem Hochdruckreiniger, am besten mit lauwarmem Wasser. Es reicht allerdings auch Kaltwasser.

Gehalt an organischen Lösungsmitteln

Charakteristik	Einheit	Wert
Produktdichte	g.cm ⁻³	1,000
Gehalt an organischen Lösungsmitteln als Massenanteil ausgedrückt	kg/kg des Produktes	0,095
Gehalt an organischem Gesamtkohlenstoff	kg/kg des Produktes	0,063
Gehalt an nicht flüchtigen Substanzen ausgedrückt in % vol.	% vol.	88,00

Verpackung, Lagerung

BENT OP wird in PE-Behältern mit einem Fassungsvermögen von 25 Litern oder anderen, im Voraus vereinbarten Verpackungen geliefert. In geschlossener Verpackung, geschützt vor direkten Witterungseinflüssen lagern. Die empfohlene Lagertemperatur ist +5 bis +25 °C. Kurzfristig niedrige Temperaturen, z.B. während des Transports haben keinen Einfluss auf die Anwendungseigenschaften des Produkts.

Transport

BENT OP wird in abgedeckten Transportmitteln transportiert. Es unterliegt nicht den ADR/RID-Vorschriften.

Garantiezeit

Wenn das Produkt unter den vorstehenden Bedingungen gelagert wird, beträgt die Garantiezeit 12 Monate ab Auslieferungsdatum.

Anmerkung

Alle Angaben über die Produkteigenschaften und deren Verarbeitung wurden durch Labormessungen und Anwendungstests gewonnen. Dieses technische Datenblatt enthält jedoch nur rechtlich unverbindliche Empfehlungen. Die Verarbeitung des Produkts ist den konkreten Umständen anzupassen.